


Kurzanleitung: Aufbau technische Trocknung Wand- und Sockelbereich



DEMONTAGE

- ✓ Loser Putz
- ✓ Klebereste
- ✓ Sockelleiste
- ✓ Latexfarbe
- ✓ Panele
- ✓ Fliesen
- ✓ Ölfarbe
- ✓ Tapete
- ✓ Randdämmstreifen

MESSUNG SCHADENERSTAUFNAHME

- ✓ Messpunkte markieren
- ✓ Feuchtigkeit messen
- ✓ Dokumentieren

TROCKNUNG AUFBAUEN

- ✓ Strombedarf prüfen
- ✓ Kontakt Bürste-Wand
- ✓ LED Signale beobachten
- ✓ Bürsten aufstecken
- ✓ Geräte sichern
- ✓ Zählerstände notieren
- ✓ Geräte aufstellen
- ✓ Geräte anschließen
- ✓ Aufbau dokumentieren

HyDry® BIG und HyDry® SLIM

Programm 1	Programm 2	Programm 3
Standardprogramm	Wandstärke > 20 cm Trocknung dicker Wände	Wandstärke > 30 cm Einseitige Trocknung sehr dicker und/ oder gedämmter Wände
8 - 14 Tage*	15 - 18 Tage*	25 - 30 Tage*

HyDry® EDGE

Programm 1	Programm 2	Programm 3
Standardprogramm	Bodenschonprogramm, Tmax(Boden) = 55 °C	Wandstärke > 30 cm, gedämmte Wände, Außenwände
8 - 14 Tage*	15 - 18 Tage*	25 - 30 Tage*

* Abschätzung Trocknungsdauer aus Erfahrungswerten im täglichen Einsatz.

HYDRY® BIG

- ✓ Maße: 60 x 100 cm
- ✓ max. 750 W

HYDRY® SLIM


- ✓ Maße: 30 x 100 cm
- ✓ max. 410 W

HYDRY® EDGE


- ✓ Maße: 30 x 100 cm x 2
- ✓ max. 820 W

AUFBAUBEISPIELE

Flexible Höhe: Wandaufbau,
Stellen + Hängen



Sockel und Wand



STATUSINFORMATION LED

PROG & STATUS LED

	Trocknungsprogramm der entsprechenden LED aktiv
	Weiterschalten ist möglich
	Initialisierungsphase im Programm
	Trocknungsphase ist beendet
	Weiterschalten ist möglich
	Panel in Warnung Panel in Fehler

COM LED

	keine IoT-Verbindung
	aktive IoT-Verbindung
	sendet Daten (IoT)
	per BLE verbunden



Blinken



kurzes Blinken



schnelles Blinken